

DYC マルチダイヤモンドRPグリース (耐ゴム用グリース)

本グリースは、特殊合成油及び植物油とリチウム石ケンからなる乳白色半固体状のグリースです。耐金属腐食性・酸化安定性に優れ、さらに各種ゴム材質との接触においても膨潤や縮小等の影響が少ない耐ゴム専用のグリースです。

《特長》

- ◎潤滑部分の摺動抵抗を軽減し、摺動部分を円滑に作動させる優れた性能を持っています。
- ◎各種金属・ゴム類に対し不活性で、腐食や膨潤・収縮を起こしません。
- ◎使用温度範囲 -20℃～130℃

《代表性状》

試験項目	試験方法(JIS)	2号
混和ちょう度(25℃)	K 2220	271
滴点 ℃	K 2220	193

《グリースの上手な管理》

- ◎直射日光・高温環境での保管は避けて下さい。
- ◎開封後は、ごみや異物の混入を防ぐため使用後は蓋を必ず閉めて下さい。
また、開封したグリースは出来るだけ早く使用して下さい。
- ◎使い残したグリースは、油分離を防ぐためにも表面を平らにし、くぼみや空洞がないようにして下さい。

主な関係法令

消防法・労働安全衛生法・海洋汚濁防止法・化学物質管理促進法・下水道法・水質汚濁防止法・産廃物の処理及び清掃に関する法律

★代表性状値は、製品の改定により予告なく変更されることがあります。